100% MADE IN ITALY

da oltre 60 anni
caldaie di qualità

MESCOLI
CALDAIE DAL 1962



KOMPAKTA 3

Caldaia /Gruppo termico a pellet

Pellet boiler/heating unit

Chaudière - groupe thermique à granulés de bois

Prestazione ambientale
Classe 5 stelle

ECODESIGN 2020

GSE

EN 303-5 CLASSE 5

CONTO TERMICO 3.0
MASSIMO FATTORE PREMIANTE

Scan me!

PELLET • GRANULÉS DE BOIS

KOMPAKTA 3

EFFICIENCY >92% RENDIMENTO

CALDAIA / GRUPPO TERMICO A PELLET CON POTENZE UTILI DA 4,8 A 25,9 KW
PELLET BOILER / HEATING UNITS WITH AN OUTPUT RANGE FROM 4,8 TO 25,9 KW
CHAUDIERE / GROUPE THERMIQUE À GRANULÉS DE BOIS AVEC PUISSANCE DE 4,8 JUSQU'À 25,9 KW

- CLASSE AMBIENTALE 5 STELLE
  CLASSE 5 (UNI EN303-5:2012)
  ECODESIGN 2020 CONFORMITY
- ALTA EFFICIENZA ENERGETICA (→92%)
  High energy efficiency (→92%)
  Haute efficacité énergétique (→92%)
- BRUCIATORE AUTOPULENTE INNOVATIVO
  Innovative self-cleaning burner
  Brûleur autonettoyant innovant
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO SMART
  Smart automatic operation
  Fonction automatique intelligente
- MODULAZIONE AUTOMATICA SU 7 LIVELLI
  Automatic modulation across 7 levels
  Modulation automatique sur 7 niveaux
- SERBATOIO PELLET ESPANDIBILE
  Expandable pellet hopper
  Réservoir granulés extensible
- FACILE GESTIONE E MANUTENZIONE MINIMA
  Easy management and low maintenance
  Facile à gérer et à entretien minimal
- CARICO DEL PELLET E PULIZIA FRONTALI
  Front-loading pellet filling and cleaning
  Charge des granulés et nettoyage frontal
- PULIZIA SCAMBIATORI INTERNI DALL'ESTERNO
  Inside heat exchanger cleaning from outside
  Nettoyage des échangeurs inter. de l'exteriéure
- CIRCUITO IDRAULICO/SICUREZZE INTEGRATI
  Integrated hydraulic circuit / safety devices
  Fournie avec circuit hydraulique / sécurités
- INSTALLAZIONE SEMPLICE E FLESSIBILE
  Simple and flexible installation
  Simple and flexible installation
- GESTIONE CALDAIA CON APP DA WI-FI (Opz.)
  Boiler control via APP and WI-FI (Opt.)
  Gestion chaudière avec Appli via WI-FI (Opt.)
- FUNZIONE ESTATE/INVERNO
  Summer/winter function
  Fonction été/hiver
- ESTRAZIONE CENERE AUTOMATICA (Opz.)
  Automatic ash extraction (Opt.)
  Extraction automatique des cendres (Opt.)





AMPI CASSETTI CENERE
LARGE ASH DRAWERS
GRANDS TIROIRS À CENDRES



AMPIO SERBATOIO PELLET CON CARICO FRONTALE E LATERALE
LARGE PELLET HOPPER
GRAND RÉSERVOIR À GRANULÉS DE BOIS



QUADRO COMANDI SEMPLICE MA EVOLUTO
EASY BUT ADVANCED CONTROL PANEL
TABLEAU DE COMMANDES DE TECHNOLOGIE AVANCÉE



CONTROLLO REMOTO WI-FI CON APP 4HEAT (Opzionale)
WI-FI REMOTE CONTROL WITH 4HEAT APP (Optional)
CONTRÔLE À DISTANCE WI-FI AVEC APP 4HEAT (Optionnel)

Prestazione ambientale
Classe 5 stelle

ECODESIGN 2020

GSE

EN 303-5 CLASSE 5

CONTO TERMICO 3.0
MASSIMO FATTORE PREMIANTE

Molto più di una caldaia a pellet, è un **gruppo termico completo, pronto per l'installazione**

L'alto **rendimento, superiore al 92%** e le bassissime emissioni, rendono le caldaie serie KOMPAKTA 3 tra i generatori più prestanti del settore.

Tutti i modelli sono **conformi al regolamento Europeo ECODESIGN** in termini di rendimento stagionale e di efficienza energetica, A+.

Manutenzione e carico pellet frontali per la massima facilità di gestione.

I modelli **KTB21, KTB24 e KTB26** rispettano i requisiti del DR 186 con **prestazione ambientale 5 stelle**.

Much more than a pellet boiler, it is **a complete unit,ready to be installed**.

The high **efficiency, over 92%** and the very low emission, make the boilers of the KOMPAKTA 3 series among the most performing generators in the sector.

All models are **compliant with the European regulation ECODESIGN** both in terms of seasonal efficiency and energy efficiency, class A+.

Maintenance and pellet loading from the front for maximum ease of management

Bien plus qu'une chaudière à granulés, **c'est un groupe thermique complet**, prêt à être installé.

Le **rendement élevé, plus de 92%** et les émissions très faibles font des chaudière KOMPAKTA3 parmi les générateurs les plus performants du secteur.

Tous les modèles **sont conformes à la réglementation européenne ECODESIGN** à la fois en termes d'efficacité saisonnière et d'efficacité énergétique, classe A+.

Maintenance et chargement frontal des granulés pour une gestion simplifiée

KOMPAKTA 3



1 Serbatoio pellet
Pellet hopper
Réservoir du granulés

2 Camera di combustione
Combustion chamber
Chambre de combustion

3 Componenti idraulici ed elettrici ad accesso frontale
Hydraulic and electrical components accessible from the front.
Composants hydrauliques et électriques access. par l'avant

4 Bruciatore autopulente
Self-cleaning burner
Brûleur autonettoyant

5 Portello frontale
Front door
Porte avant

6 Cassetto cenere bruciatore/ Estraz. cenere autom.(Opz.)
Burner ash drawer/Automatic ash extraction (Opt.)
Tiroir à cendres brûleur/ Extraction cendres auto.(Opt)

7 Cassetto cenere scambiatori
Exchanger's ash drawer
Tiroir à cendres du échangeurs

8 Leva pulizia scambiatori man.
Exchanger cleaning lever.
Levier de nettoyage des échangeurs

9 Vano d'ispezione scambiatori
Exchanger inspection box
Comp.inspection échangeur

10 Estrattore Fumi orientabile
Adjustable smoke extractor
Extracteur de fumée réglable

11 Uscita fumi su tre lati
Smoke outlet on three sides
Sortie fumée sur trois côtés

12 Motore auto-pulizia (Opz.)
Self cleaning motor (Opt.)
Moteur auto-nettoyage (Opt.)

13 Scambiatori con turbolatori
Exchangers with turbulators
Échangeurs à turbulateurs

14 Vano decantazione polveri
Dust decantation space
Espace de décantation des poussières

15 Compattatore cenere (Opz.)
Ash compactor (Opt.)
Compacteur de cendres (Opt.)



1÷7

CAMPO MODULAZIONE
MODULATION RANGE
PLAGE DE MODULATION

Il sistema intelligente

THE SMART SYSTEM - LE SYSTÈME INTELLIGENT



CARICO PELLET AUTOMATICO (OPZ.) MAX 15m
AUTOMATIC LOADING PELLET (OPT.) MAX 15m
CHARGEMENT DU GRANULÉS AUTOMATIQUE (OPT.) MAX 15m



COMPATTATORE / ESTRATTORE CENERE (OPZ.)
ASH COMPACTOR / EXTRACTOR (OPT.)
COMPACTEUR/EXTRACTEUR DE CENDRES (OPT.)

I gruppi termici Kompakta 3 rappresentano una perfetta soluzione per tutte le abitazioni prive di un vero e proprio locale tecnico o centrale termica.

Riscaldarsi col pellet anche dove gli spazi sono ristretti, grazie all'**uscita fumi su 3 lati.**

Il **funzionamento completamente automatico** è controllato dalla centralina elettronica, la quale gestisce il sistema e utilizza **fino a 7 livelli di potenza**, mantenendo alto rendimento e basse emissioni, riducendo al massimo il numero di accensioni e spegnimenti.

La centralina dispone inoltre della **gestione per la precedenza** alla produzione di A.C.S. in un bollitore esterno.

Combustione sempre efficiente grazie al **bruciatore autopulente di serie**.

Kompakta 3 heating units are an ideal solution for all homes without a technical room or boiler room.

Heat with pellets even where space is limited, thanks to the **smoke outlet on 3 sides**.

The fully automatic operation is controlled by the electronic control unit, which manages the system and using **up to 7 power levels**, maintaining high efficiency and low emissions, reducing the number of starts and stops to a minimum.

The unit also has a **priority management system** for the production of HOT DOMESTIC WATER, by an external boiler.

Always efficient combustion thanks to the **standard self-cleaning burner.**

Les unités de chauffage Kompakta 3 constituent une solution idéale pour toutes les habitations dépourvues de local technique ou de chaufferie.

Chauffez avec des granulés même dans les espaces restreints, grâce à l'**évacuation des fumées sur 3 côtés**.

Le fonctionnement entièrement automatique est contrôlé par l'unité de commande électronique, qui gère le système en utilisant **7 niveaux de puissance**, maintenant un rendement élevé et de faibles émissions, réduisant au minimum le nombre de démarrages et d'arrêts.

La centrale dispose de la **gestion pour la priorité** à la production d'EAU CHAUDE SANITAIRE, dans un ballon externe.

Combustion toujours efficace grâce au **brûleur autonettoyant de série**.

DISPONIBILI NUMEROSI OPTIONAL a richiesta:
- Serbatoio supplementare 150L
- Pulizia automatica degli scambiatori.
- Estrattore / Compattatore cenere automatico
- Carico automatico del pellet da Serbatoio remoto
- Gestione da APP o da GSM

NUMEROUS OPTIONAL FEATURES AVAILABLE UPON REQUEST:
- Additional 150L tank
- Automatic heat exchanger cleaning
- Automatic ash extractor/compactor
- Automatic pellet loading from a remote tank
- App or GSM control

DE NOMBREUSES OPTIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE :
- Réservoir supplémentaire de 150 L
- Nettoyage automatique de l'échangeur
- Extracteur/compacteur de cendres automatique
- Chargement automatique des granulés depuis un réservoir distant
- Gestion via application ou GSM



CALDAIA KTB CON SERBATOIO AGGIUNTIVO
KTB BOILER WITH ADDITIONAL HOPPER
CHAUDIÈRE KTB AVEC RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE



CALDAIA KTB STANDARD
KTB BOILER STANDARD
CHAUDIÈRE KTB STANDARD

Caratteristiche tecniche
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESCOLI
CALDAIE DAL 1962

KOMPAKTA 3

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			KTB 21	KTB 24	KTB 26	KTB 28
Portata termica nominale (Potenza al focolaio Q_B con pellet 4,8 kWh/kg) Nominal input power (with 4,8 kWh/kg pellet) / Débit calorifique nominal (Puissance au foyer Q_B avec granulés 4,8 kWh/kg)		kW	23,58	24,48	26,27	28,09
Potenza termica nominale resa Q_N / Nominal output power / Pouvoir calorifique nominal rendu Q_N		kW	21,90	22,73	24,30	25,89
Portata termica minima in ingresso / Minimum input power / Débit calorifique minimum à l'entrée		kW	7,20	7,27	7,27	7,27
Potenza termica minima resa all'acqua Q_{min} Minimum output power to water / Puissance thermique réduite effective à l'eau		kW	6,57	6,64	6,64	6,64
Rendimento Utile Medio alla potenza termica nominale Middle Efficiency at nominal power / Rendement puissance thermique nominale		%	92,87	92,83	92,50	92,16
Rendimento Utile Medio alla potenza termica minima Middle Efficiency at minimum power / Rendement puissance thermique minimale		%	91,20	91,29	91,29	91,29
Classe della caldaia (EN 303-5:2012) / Boiler's class (EN 303-5:2012) / Classe de la chaudière (EN 303-5:2012)			5	5	5	5
Classe certificazione ambientale		Stelle	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class / Classe d'efficacité énergétique			A+	A+	A+	A+
Consumo pellet min / max (con pellet 4,8 kWh/kg) Pellet consumption min/max (with 4,8 kWh/kg pellet) / Consommation granulés mini/maxi (avec granulés 4,8 kWh/kg)		Kg/h	4,90 - 1,45	5,09 - 1,51	5,44 - 1,51	5,84 - 1,51
Emissioni medie CO (13% O_2) / Mean CO concentration (13% O_2) / Émissions CO (13% O_2)		mg/Nm^3	7,1	7,0	9,9	12,7
Emissioni medie NOx (13% O_2) / Mean NOx concentration (13% O_2) / Émissions NOx (13% O_2)		mg/Nm^3	119,9	119,1	119,9	120,8
Emissioni medie di OGC (13% O_2) / Mean OGC emission (13% O_2) / Émissions OGC (13% O_2)		mg/Nm^3	2,4	2,2	2,2	2,3
Emissioni medie Polveri (13% O_2) / Mean Dust emission (13% O_2) / Émissions poussière (13% O_2)		mg/Nm^3	5,9	5,7	6,6	7,5
Sistema di auto-pulizia del bruciatore / Self cleaning burner / Brûleur Auto-nettoyant			Sì | Yes | Oui			
Predisp. sistema auto-pulizia fascio tubiero / Automatic smokes duct cleaner/ Kit nettoyage tubes fumées			Sì Opzionale | Yes Optional | Oui Optionelle			
Predisposizione per sistema di estrazione automatica cenere Automatic ash extraction predisposition / Prédisposition pour l'extraction automatique des cendres.			Sì Opzionale | Yes Optional | Oui Optionelle			
Tipo di combustibile (pellet di legno) / Type of fuel (wood pellet) / Type de combustible (granulé de bois)			Ø 6mm / ~ 30mm (EN PLUS A1 / DIN PLUS / ÖNORM M7135)			
Tenore di umidità massimo del pellet / Pellet max. moisture content / Teneur en humidité maxi du pellet		%	6,4	6,4	6,4	6,4
Capacità serbatoio pellet Pellet's hopper capacity / Capacité réservoir granulés	Standard	l (kg)	115 (~ 75)			
	+ 125 l (Opt.)	l (kg)	240 (~ 155)			
Temperatura fumi potenza termica nominale Smoke temperature at nominal power / Température fumées puissance thermique effective		°C	124,4	126,6	135,6	144,8
Temperatura fumi potenza termica minima Smoke temperature at minimum power / Température fumées puissance thermique réduite		°C	73,5	73,6	73,6	73,6
Portata fumi alla potenza termica nominale Smoke flow rate at nominal power / Débit des fumées à la puissance thermique nominale		Kg/s	0,0116	0,0120	0,0127	0,0133
Portata fumi alla potenza termica nominale minima Smoke flow rate at nominal min. power / Débit massique des fumées à la puissance nominale réduite		Kg/s	0,0053	0,0054	0,0054	0,0054
Tipologia di funzionamento / Kind of operation / Type de fonctionnement			Aspirata | Aspirated | Aspiré			
Raccordo fumi posteriore / Rear smoke outlet / Raccord fumées arrière		mm	Ø 130	Ø 130	Ø 130	Ø 130
Condotto fumi / Smoke pipe / Conduit de fumée		mm	Ø 130	Ø 130	Ø 150	Ø 150
Canna fumaria minima (valore indicativo, vedi UNI EN 13384) * Minimum Chimney (see EN 13384) * / Cheminée minimal (consultez EN 13384) *		mm	Ø 150 *	Ø 150 *	Ø 150 *	Ø 150 *
Depressione minima al camino / Minimum stack draught / Dépression mini à la cheminée		mbar	0,12 (12 Pa)	0,12 (12 Pa)	0,13 (13 Pa)	0,15 (15 Pa)
Altezza minima della canna fumaria / Minimum chimney height / Hauteur minimale de la cheminée		m	4,5	4,5	4,5	4,5
Contenuto acqua caldaia / Boiler's water content / Quantité d'eau dans la chaudière		l	50,6	50,6	50,6	50,6
Perdita di carico lato acqua Δt 15K / Load loss on water side Δt 15K / Perte de charge eau Δt 15K		mbar	166	173	187	202
Max pressione idrica d'esercizio / Max working pressure / Pression hydraulique maximale d'exercice		bar	2,5	2,5	2,5	2,5
Temperatura minima di ritorno in caldaia / Min return temperat. to boiler / Temp. minimum retour chaudière		°C	60	60	60	60
Potenza elettrica nominale media + Potenza Pompa impianto integrata Average nominal electrical power + Inside system pump power Puissance électrique nominale moyenne + Puissance pompe de système intégré	Accensione / ignition / allumage	W	423 + 45	423 + 45	423 + 45	423 + 45*
	Nominale/ Nominal heat output	W	46 + 45	46 + 45	49 + 45	50 + 45*
	Minima / Minimum heat output	W	20 + 45	20 + 45	20 + 45	20 + 45*
	Stand-by	W	4,5	4,5	4,5	4,5
Collegamento Elettrico / Electrical connections / Alimentation électrique			230 V /4 A / 50 Hz			
Vaso d'espansione integrato in caldaia / Integrated expansion vessel / Vase à expansion dans la chaudière			Sì, 8 litri | Yes, 8 liters | Oui, 8 litres			
Circolatore a bordo macchina / On board pump / Circulateur à l'intérieur de la machine			Sì | Yes | Oui (mod. 25/6 interax.130mm)			
Range termostato regolazione / Thermostat control setting range / Réglage du thermostat chaudière		°C	60 ÷ 87	60 ÷ 87	60 ÷ 87	60 ÷ 87
Massa a vuoto / Weight (empty unit) / Masse à vide		Kg	320	320	320	320
Dimensioni di ingombro L x P x h / Overall dimensions W x D x h / Encombrement L x P x h		mm	690 x 810 x 1390			
Dimensioni di ingombro con contenitore pellet supplementare 125 l L x P x h / Overall dimensions with supplementary pellet hopper 125 l W x D x h / Encombrement avec récipient granules additionnel 125 l L x P x h		mm	1090 x 810 x 1390			

*** I dati riportati sono indicativi, il dimensionamento deve essere effettuato in conformità alla normativa da un tecnico abilitato** / The data shown are indicative, the sizing must be carried out in by a qualified technician / Les données indiquées sont indicatives, le dimensionnement doit être effectué dans le respect de la réglementation par un technicien qualifié

Report: N. 2004954/C-661 del 08.03.2021 - KIWA CERMET ITALIA S.P.A.

CERTIFICATED BY kiwa

KOMPAKTA 3

DIMENSIONI - ALLACCIAMENTI IDRAULICI
DIMENSIONS - HYDRAULIC CONNECTIONS
DIMENSIONS - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW
VUE FRONTALE



VISTA LATERALE DESTRA
RIGHT SIDE VIEW
VUE LATÉRALE DROIT



VISTA SUPERIORE
TOP VIEW
VUE D'EN HAUT



VISTA POSTERIORE
REAR VIEW
VUE DE DERRIÈRE



RIF. POS.	DESCRIZIONE TECNICA TECHNICAL DESCRIPTION DESCRIPTION TECHNIQUE		KTB
1.	**Andata impianto** System supply / Système d'alimentation	Ø	1" M
2.	**Ritorno impianto** System return / Système de retour	Ø	1" M
3.	**Carico / Scarico** Load-Unload / Chargement - Déchargement	Ø	½" M
4.	**Scarico valvola di sicurezza tubo** Safety drain / Évacuation soupape de sûreté	Ø	16x22 mm
5.	**Uscita fumi (con adattatore di serie)** Smokes Outlet (with adapt) / Sortie des fumées avec adapt.	Ø	130 mm**
6.	**Tubo Ingresso aria (collegabile all'esterno)** Air Inlet Pipe / Tuyau Entrée d'air	Ø	70 mm M
7.	**Predisposizione passaggio cavi elettrici** Electrical cables pass available Prédisposition passage fils électriques		PG9
8.	**Predisposizione uscita fumi laterale Dx** Side right smokes outlet predisposition hole Trou de prédisposition sortie des fumées latérale droite		Si tutte| Yes | Oui
9.	**Predisposizione uscita fumi superiore** Upper smokes outlet predisposition hole Trou de prédisposition sortie des fumées supérieure		Si tutte| Yes | Oui
10	**Predisp. contenitore pellet supplementare 125 litri (Opz.)** Additional 125 l pellet hopper available (Opt) Prédisposit. réservoir granulés supplémentaire 125l (Opt)		Si tutte| Yes | Oui
11	**Opz. Estrattore/ Compattatore cenere** Opt. Ash extractor/compactor Option extracteur/compacteur de cendres		Si tutte| Yes | Oui

IMPORTANTE NOTA D'INSTALLAZIONE: Mantenere almeno 50 cm di spazio libero sopra la caldaia e 80 cm frontalmente.

IMPORTANT INSTALLATION NOTE : Keep at least 50 cm free space above the boiler and 80 cm on the front.

IMPORTANT NOTE D'INSTALLATION : Gardez un espace libre de au moins 50 cm au-dessus de la chaudière et 80 cm à l'avant.

NOTE:
- **Canna fumaria minima:** il dimensionamento deve essere effettuato in conformità alla normativa (vedi UNI EN 13384) da un tecnico abilitato
/ **Flue size:** The sizing must be carried out in by a qualified technician (see UNI EN 13384)
/ **Conduit des fumées:** le dimensionnement doit être effectué dans le respect de la réglementation (voir UNI EN 13384) par un technicien qualifié.

- **Il condotto fumi:** deve essere coibentato termicamente.
/ **The smokes pipe:** must be thermally insulated.
/ **Le conduit de fumées:** doit être isolé thermiquement.

MOD. / REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
KTB	690	1390	810	260	430	135	95	177	312	439	840	1150	260	766	-	-	257	415
KTB + 125 l	690	1390	810	260	430	135	95	177	312	439	840	1150	260	766	400	1090	257	415

Misure espresse in mm / Dimensions in mm / Mesures exprimées en mm

Nota: nell'ottica del miglioramento costante dei nostri prodotti, l'Azienda precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso./ **Note:** with a view to constantly improving our products, the Company specifies that the aesthetic and/or dimensional characteristics, technical data and accessories may be subject to change even without notice / **Annotation:** dans le but d'une amélioration constante de ses produits, la société tient à préciser que les caractéristiques esthétiques, les dimensions, les données techniques et les accessoires pourraient subir des variations sans aucun préavis.

Le caldaie a pellet Kompakta3 **si adattano facilmente a ogni tipo di impianto** presente e funzionano senza problemi in abbinamento a tutte le fonti di energia di cui disponi ogni giorno. Sono pensate per renderti la vita più comoda.

The Kompakta3 pellet boilers **adapt easily to any type of existing system** and work without problems in combination with all the energy sources you have available every day. They are designed to make your life more comfortable.

Les chaudières à granulés Kompakta3 **s'adaptent facilement à tout type de système existant** et fonctionnent parfaitement avec toutes les sources d'énergie que vous disposez au quotidien. Elles sont conçues pour vous apporter plus de confort.



RENDERING a solo scopo dimostrativo
Demonstrative RENDERING only
IMAGE ayant le seul but de démonstration

ESEMPIO TIPICO DI INSTALLAZIONE
TYPICAL INSTALLATION EXAMPLE
EXEMPLE TYPIQUE D'INSTALLATION

1. **Caldaia serie KOMPAKTA 3.**
   KOMPAKTA 3 boiler series / Chaudière série KOMPAKTA 3
2. **Valvola anticondensa LK 823.**
   Load valve LK 832 / Vanne anticondensation LK 823
3. **Defangatore per la protezione della pompa e del corpo caldaia.**
   Dirt separator for the circulator and boiler's body protection.
   Pots de décantation pour la protection de pompe et chaudières.
4. **Volano termico "puffer" serie TRIGENIO.**
   TRIGENIO buffer tank / Ballon tampon TRIGENIO
5. **Valvola miscelatrice 4 vie MIX 4.**
   4-way mixer valve MIX 4. / Vanne mélangeuse à 4 voies MIX 4
6. **Termoregolazione "LK 100 CT".**
   Heating controller "LK 100 CT" / Thermorégulation « LK 100 CT »
7. **Miscelatore termostatico A.C.S. .**
   D.H.W. Thermostatic mixer. / Mélangeur thermostatique E.C.S.
8. **Serranda di regolazione tiraggio "TIGEX 150"**
   Draught stabilizer "TIGEX 150" / Volet régulation tirage « TIGEX 150 »



Schema indicativo non esecutivo
Indicative draft no executive
Schéma indicatif non exécutif

KOMPAKTA 3

INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

NOTA GENERALE: l'incentivo viene erogato in 2 rate per generatori con potenza al focolare inferiore o uguale a 35kW. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a 15000 Euro, il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata.

Attenzione: i valori degli incentivi sono da ritenersi indicativi al momento della pubblicazione e da verificare, salvo successive modifiche da parte del GSE.



MESCOLI CALDAIE - gamma KOMPAKTA 3

Fascia Climatica	mod. KTB21 PN [kW] 21,90	mod. KTB24 PN [kW] 22,73	mod. KTB26 PN [kW] 24,30
	INCENTIVO TOTALE IN RELAZIONE ALLA ZONA CLIMATICA DI APPARTENENZA		
B	€ 2680,56	€ 2782,15	€ 2974,32
C	€ 3468,96	€ 3600,43	€ 3849,12
D	€ 4415,04	€ 4582,37	€ 4898,88
E	€ 5361,12	€ 5564,30	€ 5948,64
F	€ 5676,48	€ 5891,62	€ 6298,56

KOMPAKTA 3

Benvenuta terza generazione !

La caldaia ecologica, sicura e semplice da gestire

Welcome third generation!

The eco-friendly, safe and easy to manage boiler

Bienvenue troisiéme génération!

La chaudière écologique, sûre et facile à gérer

100% MADE IN ITALY

MARCHIO 'MESCOLI' ORIGINALE DEPOSITATO DAL 1970

Inquadra il codice QR per le modalità di convalida della garanzia oppure visita il nostro sito internet



MESCOLI
CALDAIE DAL 1962

MESCOLI CALDAIE
Via del Commercio, 285
41058 Vignola (MO) Italy
Tel. +39 059 772 733
info@mescolicaldaie.it
www.mescolicaldaie.it

REFERENTE

KOMPAKTA3 2026.11